

GOOD TO KNOW

Почистване и поддръжка на Вашия паркет



 **PHIVEX**eco
A PART OF NATURE

Вие решихте да изберете висококачествен паркет от RHIVEX ECO. Убедени сме, че това ще Ви донесе години на наслада. Ние предлагаме широка гама продукти за почистване и поддръжка за Вашия паркет.

Продукти за почистване и поддръжка

	Лак	Натурално масло
Поддържащо почистване	Използвайте прахосмукачка, мека четка или mop, за да отстраните твърдите частици и прах, след което използвайте <i>Parquet Cleaner</i>	
Периодична поддръжка	Parquet Care Eco	Mop Care (прибавете 1 % към чиста вода)
		Wash and Care OSMO концентрат
Поддръжка при интензивна експлоатация	Parquet Care Eco	Maintenance oil
Основно почистване (премахване на стари наслоявания)*	Intensive Cleaner	
Поправка на драскотини	Вашият монтажник ще бъде щастлив да Ви помогне.	

*Препоръчва се да се извърши от професионалисти

Почистване и поддръжка на лакиран паркет

Лакът е филмообразуващо покритие, което защитава паркета от мръсотия и износване. Редовното почистване и поддръжка предпазва лаковото покритие.

Поддържащо почистване

Метла, прахосмукачка и моп е всичко, от което се нуждаете за редовно почистване. Упорити замърсявания отстранете с влажна кърпа. Към водата може да добавите почистващ препарат Parquet Cleaner*.

Упорити петна могат да бъдат премахнати с Intensive Cleaner**

Периодична поддръжка

Освен почистване, важно е паркетът да бъде поддържан. За подове с нормално натоварване, моля използвайте Parquet Care Eco.

Основно почистване (премахване на наслояванията)

След многократно използване на поддържащи препарати се образува дебел замърсен слой, който може да се премахне с Intensive Cleaner**. Нанесете с микрофибърна кърпа равномерен тънък слой Parquet Care Eco. След това може да продължите с обичайното почистване и поддръжка.

** Моля прочетете инструкцията за употреба от бутилките.*

***Препоръчва се само за професионална употреба. Моля обърнете се към Вашия монтажник.*

Почистване и поддръжка на паркет с натурално масло

Обработката на паркета с масло импрегнира повърхността и я защитава от износване и замърсяване. Редовното почистване и поддръжка ще защити повърхността и ще запази добрия естествен изглед на паркета.

Поддържащо почистване

Редовно използвайте прахосмукачка или метла за отстраняване на твърди частици и прах. За по-замърсените места е добре да се използва леко навлажнена кърпа. Към чистата вода може да добавите Bauwerk Parquet Cleaner*.

Упорити петна могат да бъдат премахнати с Intensive Cleaner**

Периодична поддръжка

Mop Care* се препоръчва за периодична поддръжка. Този концентрат съдържа масло от жожоба и се добавя към чиста вода. Честотата на използване зависи от интензитета на експлоатация на паркета и наличието на износени участъци. Wash and Care - високо ефективен концентрат с натурални съставки.

Поддръжка при по-интензивна експлоатация

Добре почистената повърхност може да бъде подновена с Maintenance oil. Използвайте плосък микрофибърен моп за полагане на тънък, равномерен слой от поддържащото масло и оставете да изсъхне в продължение на 4 до 6 часа. Не забърсвайте с парцали! Честотата на процеса зависи от интензивността на експлоатация (препоръчва се на всеки 12 месеца). Монтажниците ще се радват да направят това вместо вас при поискване.

Основно почистване

Първо отстранете мръсотията. След това напърскайте с Bauwerk Intensive Cleaner** повърхността и оставете няколко минути. След това използвайте едnodискова машина с бял пад, за да се разтвори мръсотията и почистете с влажна кърпа. Измийте повърхността с чиста вода и изчакайте да изсъхне. Нанесете равномерен тънък слой Maintenance oil. След това поддържайте пода по съответния начин според интензитета на употреба. Монтажниците ще се радват да направят това вместо вас при поискване.

Поправка на драскотини

Препоръчваме Ви да използвате цветните масла OSMO за повърхности от тъмни дървесни видове или за оцветен паркет с масло. Правилно избраният продукт ще потъмни светлите драскотини. Монтажниците ще се радват да направят това вместо вас при поискване.

* Моля прочетете инструкцията за употреба от бутилките.

**Препоръчва се само за професионална употреба. Моля обърнете се към Вашия монтажник.



Тъканите, напоени с масла и др. подобни, могат да се самозапалят, което се дължи на свойствата на съхнещите растителни масла. Употребените кърпи, напоени с масла, трябва да се изхвърлят в затворени метални контейнери, или да се оставят да изсъхнат на проветриви места и незапалими повърхности, далече от източници на топлина. Само напълно сухите използвани кърпи могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

- ✓ Използвайте ефективни изтривалки на вратите на всички външни входове и над зоните с висок трафик на пода, тъй като това значително ще помогне да се избегне проникването на мръсотия и пясчинки по пода. Да се отстраняват незабавно с прахосмукачка всякакви абразивни частици (пясък, парчета стъкло, сол, стърготини и други), които могат да наранят подовата настилка. Редовната употреба на прахосмукачка е препоръчителна при отстраняването на абразивната прах от повърхността и при почистването на настилката.
 - ✓ Водата и други течности са от най-големите врагове на паркетните подови настилки. Незабавно избърсвайте разлята върху повърхността вода, течност или препарат. Съвместният ефект от вода и пясък е унищожителен за вашата подова настилка.
 - ✓ Използвайте филцови подложки на краката на мебелите тъй като така ще избегнете повреди, причинени от движението на мебелите по пода. Периодично проверявайте дали тези подложки не са се повредили и при нужда ги подменете! Използвайте специални подложки под столове на колела, за да избегнете повреди и прекомерно износване на паркета в тези зони.
 - ✓ Не покривайте паркета с найлони или други не дишащи материали за продължителен период от време. При извършване на довършителни работи използвайте велпапе или друго подходящо за паркет покривало. Винаги фиксирайте отделните редове покривало помежду им, като избягвайте използването на всякакъв вид тиксо, самозалепващи ленти или други лепящи елементи директно върху паркетната настилка.
 - ✓ Защитете пода си от постоянна пряка слънчева светлина, където е възможно, тъй като зоните, подложени на постоянна слънчева светлина ще стареят и сменят цвета си по-бързо в сравнение със сенчестите зони на пода.
 - ✓ Ако използвате постелки или килими, от време на време ги премествайте, за да се избегне обезцветяване под краищата им.
 - ✓ На местата с по-голямо натоварване, например офис столове на колела, препоръчваме поставяне на предпазващо покритие от прозрачно фолио, каквито съществуват в търговската мрежа. За офис столове използвайте колелца с меко покритие и ги почиствайте редовно.
 - ✓ Поддържайте здравословен климат в помещението, за да осигурите дълготрайност и красота на вашия паркет, както и добро здраве за обитателите! Особено през зимата препоръчваме да осигурите достатъчно влажност на въздуха, като използвате овлажнители, например.
 - ✓ Отклонение на нюансите и цветовете е нормална характеристика на естествените паркетни/дюшемета, естественият характер на дървесината се изразява в отклонения на цвета, многообразие на чепчета и нишки на текстурата, така че „смесването“ на паркетните елементи е нормална част от процеса на монтаж, за да се гарантира цялостен приемлив външен вид. Някои открити чепчета са запълени с кит и това е част от нормалния производствен процес. Не изисквайте предварително сортиране от монтажниците!
 - ✓ Вашият под е продукт от естествена дървесина и като такъв ще показва признаци на естествено разширение/свиване и появата на малки фуги през отоплителния сезон са нормално, допустимо явление.
-

- ✓ Не ходете по вашия паркет с тънки твърди токчета, тъй като това може да повреди повърхността на подовата настилка. Все едно сте допуснали слон да се разхожда из стаята 😊! Механичното напрежение от токче 1 см на 40 кг е равно на 4000 кг! = 400 000 Pa!
- ✓ Не използвайте почистващи препарати на основата на амоняк, акрилни покрития, продукти на основата на восък, избелващи препарати, абразивни сапуни или всякакви почистващи препарати на киселинна основа. Този тип почистващи препарати могат да унищожат вашия паркет. За почистване да се използват навлажен моп и подходящ препарат. Пръснете малко почистващ препарат върху парче плат или върху подочистачка и почистете повърхността в една посока. В никакъв случай не използвайте голямо количество от препарата. Изперете, когато се замърсят.
- ✓ Не оставяйте по възможност домашни любимци с дълги нокти да преминават по пода, тъй като ноктите им могат да надраскат повърхността.
- ✓ При подово отопление: На резки промени във външната температура трябва да се реагира с включване или изключване на различни други отоплителни и охладителни уреди, а не с рязка промяна на температурата на подовото отопление.
- ✓ При подово отопление/охлаждане паркетът по възможност да не се покрива с твърде дебели килими и да не се разполагат мебели с плътна долна основа, защото заедно с недопустимо повишеното съпротивление на топлопропускливост, температурата на дървесната повърхност още повече се повишава, респ. спада. Повишаването на повърхностната температура винаги предизвиква понижаване на влажността на въздуха, поради което при паркетите се получава засилено образуване на фуги под килимите. По време на охлаждане при по-ниска повърхностна температура на пода под килимите може да се образува и конденз, което ще доведе до засилено разширение на паркета в този участък. При подове за охлаждане температурата в замазката трябва да бъде възможно най-висока!
- ✓ През зимата могат да се отворят по-широки фуги или да се появят деформации, особено при по-влажностоустойчивите дървесини (като бук). Можете да контролирате тези процеси с овлажнители и поддържане на здравословен климат в помещението (20–22 °C и 40–60% влажност на въздуха).
- ✓ Ако имате подово отопление, температурата на повърхността под паркета никога не трябва да надвишава 27 °C

Информацията, която предоставяме с настоящите инструкции за поддръжка се основава на многогодишния ни опит. Гарантираме напълно само качеството на нашите продукти. Не можем да поемем отговорност или да приемем рекламация в резултат от непрофесионално извършена работа или небрежност при поддръжката. Стриктното спазване на тези правила за поддръжка е определящ фактор за валидността на гаранцията.

Внимание!

В никакъв случай не използвайте универсални препарати, които съдържат амоняк!

Не прекалявайте с водата при почистване, тъй като тя може да раздуе дървото. Не се препоръчва употреба на водни прахосмукачки (машини за чистене под налягане)!

Премахвайте попадналите вода и течности на пода веднага!

Използвайте микрофибърните кърпи препоръчани от Phivex Eco!

Всички продукти за почистване и поддръжка може да закупите от магазините

Почистване			Цена в лв с ДДС – 2025 г.
Parquet Cleaner 1л	11010989	за ежедневно почистване на лакиран и омаслен паркет	26,00 лв.
Микрофибърна кърпа	12345676	за МОП	21,00 лв.
Моп с дръжка	12345677	без кърпа	21,00 лв.
Комплект за почистване и поддръжка	14000262	съдържа основа, кърпа за прах, за влажно почистване и с активни влакна за нанасяне на масло за поддръжка	87,50 лв.

Грижа за лакиран паркет			
Parquet Care Eco 1л	10023187	за първоначална обработка и последваща поддръжка, без разреждане; за лак, матлак и В- Protect	52,00 лв.

Грижа за паркет с натурално масло			
Mop Care 1л	11010994	за поддръжка, както и за почистване на слабо замърсен под	55,00 лв.
Wash and Care	13900030	концентриран препарат за почистване – 1 l	45,20 лв.
Wash and Care	13900038	концентриран препарат за почистване – 5 l	191,10 лв.
Liquid Wax Refresher	13900168	течна вакса за освежаване	71,40 лв.
*Maintenance oil 1 л	15101040	за първоначална обработка и поддръжка, бързосъхнещо, без ЛОС	89,40 лв.

на Фивекс или да поръчате онлайн доставка на www.osmobg.com

* Препоръчваме да се използва само от професионалисти.

Можете да се обърнете към нас при нужда от професионално дълбочинно почистване на омаслени паркетни със специализирана машина.



ФИВЕКС ЕКО ООД
ДДС: BG 206849350
Ул. Пирин № 91, 1680 Sofia
www.phivex.com
Tel: +359 2 9581334
office@phivex.com